


G13	12-24 V ADC	50/60 Hz	26 Watt	85	40.000 h	A+
Socket	Volt	Hz	Watt	CRI	Life	
440 g	IP20	nein / no	~ 86 W	3000 lm	117 lm/W	
Gewicht	IP	dimm?	Röhre	Lumen	Effizienz	Klasse

0,12	0,9	G13	26 mm	440 g	-20°C - +40°C
	Pf	Socket	g	Gewicht	Arbeitstemperatur
	80.000	G13	1495	440 g	-20°C - +40°C
EEL-Faktor	on/off	base	L mm	weight	work temperature

Technische Daten, Toleranzen < 10%		Technical Data, Tolerance < 10%	
Markenname	METOLIGHT	Brand name	
Model-Nr.	LT-SCE-150-24V-RC	Model-No.	
Lampentyp	Socket	Röhre	G13
Lichtquelle	LED	Light source	
Lichtverteilung	gerichtet / directional	Light beam type	
Lichtwinkel	120°	Beam angle	
Nicht zur Akzentbeleuchtung geeignet / Not suitable for accent lighting			
Energie Effizienzklasse	A+	Energy efficiency class	
Skala von A++ (höchst effizient) bis E (wenig effizient)		Scale from A++ (most efficient) to E (least efficient)	
EEL-Faktor / P _{ref} / P _{cor}	0,12	220,2	25,7
EEL-Faktor / P _{ref} / P _{cor}			
Gewichteter Energieverbrauch	25,7 kW/1000h		Weighted energy consumption
Nutzlichtstrom (Maximalwert)	ca. 3000 lm		Luminous flux (maximum)
Ersatz für Leuchtstoffröhre	T8 - 150 cm	58 W	Replacement for CFL-tube
Helligkeit entspricht ca. / brightness compares about 1,5 x 58 W Leuchtstoffröhre / CFL-Tube			
Vergleichbar mit Röhre	ca. 86 Watt	Compares to CFL-Tube	
Leistungsaufnahme	ca. 25,7 Watt	Total input power	
Lichteffizienz	ca. 117 lm/W	Light efficiency	
Nennlebensdauer	ca. 40.000 h	Lifetime	
Lichtverlust	< 1% / 1000 h	Light decay	
LED Treiber / Netzteil	intern	LED-Driver / control gear	
Energieersparnis gegenüber Röhre	ca. 70 %		Energy saving comp. to CFL-Tube
Lichttechnische Daten			
Lumen	Kelvin	Chroma x	Chroma y
warmweiß (WW) ca.	2600	2700-3300	0,44
naturweiß (NW) ca.	2800	3800-4500	0,37
tagweiß (DW) ca.	2900	4800-5500	0,33
kaltweiß (CW) ca.	3000	5800-6500	0,32
CRI (Ra)	> 85		
Lichtspektrum	405 - 780 nm		
Dominante Wellenlänge (nm)	582 (WW) - 577 (NW) 556 (DW) - 500 (CW)		
Fotobiologische Klasse	1		
Lichtstromerhalt nach 6000h	> 2400 lm		
Elektrische Daten			
Zündzeit	< 1 sek		
Dimmbar ?	nein / no		
Anschluß-Spannung			
Spannungsbereich	12-24 V ADC		
Frequenz	50/60 Hz		
Leistungsfaktor	> 0,90		
LED-Typ	SMD 2835		
LED-Leistung	24,0 W	3120 lm	50000 h / Tc 25°C
Schaltzyklen (ein/aus)	ca. 80.000		
Frühausfallrate / 200h	< 5%		
Mechanische Daten			
IP-Schutzart	IP20		
Socket	G13		
Abmessungen (mm)	Ø =	26,0 mm	L = 1495 mm
Gewicht	440 g		
Luftfeuchtebereich	-10 - 90 rH		
Arbeitstemperatur	-20°C - +40°C		
Lampenkörper	Aluminium		
Lampenhülle	PMMA, klar		
Quecksilber-/Bleigehalt	0%		
Entspricht gesetzl. Vorgaben	CE, RoHS, 98/11/EC		
Prüflabore	Asmetec, BST		
CE-Konformität nach			
EN 50581:2012, EN55015:2013, EN60598-1:2009, EN60598-2-2:2012, EN60968:1990, EN60969, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2013, EN 61547:2013, EN62031:2008, EN62321:2013, EN62471:2008, EN62493:2010, EN62560:2012			

Mechanische Daten		Mechanical Data	
IP-Schutzart	IP20	IP-Grade	
Socket	G13	Base	
Abmessungen (mm)	Ø = 26	L = 1495	Sizes (mm)
Gewicht	440 g		
Luftfeuchtebereich	-10 - 90 rH		
Arbeitstemperatur	-20°C - +40°C		
Lampenkörper	Aluminium		
Lampenhülle	PMMA, klar		
Quecksilber-/Bleigehalt	0 %		
Entspricht gesetzl. Vorgaben	CE, RoHS, 98/11/EC		
Prüflabore	Asmetec, BST		
Verwendungszweck / Application			
LED-Röhre zur Verwendung an Niederspannung 12 / 24 V AC/DC in Leuchten mit entsprechendem Socket. LED-Retrofit für herkömmliche Leuchtmittel. Kein Leuchtenumbau bei VVG / KVG			
LED lamp to be used in low voltage 12 / 24 V AC/DC industrial application in luminaires with suitable sockets. LED Retrofit for traditional CFL-tubes. No change of fixture wiring when used with magnetic ballast.			
Besonderheiten / Specials			
LED-Röhre mit Alu-Körper und PMMA-Abdeckung, splitterfest, integrierte Schutzschaltung, Isolierspannungsfestigkeit bis 4000V, einseitige Kontaktierung			
LED-tube with aluminium body and PMMA cover, integrated protection circuits, creep voltage safe up to 4000 V, single end connection.			
Installation / Installation			
LED-Leuchtmittel nur bei spannungsfrei geschalteten Leuchten austauschen. Allg. Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Elektrizität beachten.			
Change of LED-Lights only while luminaire is powered off. Watch common rules when working with electricity.			
Hinweise / Notes			
Wie bei allen LED-Leuchtmitteln ist auf ausreichende Luftzirkulation zu achten, damit die LED-Lampe nicht überhitzt. Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung dieses LED-Leuchtmittels wird von der Bauart der Lichtanlage bestimmt, in der es verwendet wird. Messdaten unterliegen üblichen Toleranzen. Daten gem. Asmetec-Labor bzw. nach Werksangaben sowie. EU 874/2012 und 2010/30/EU			
As with all LED-Lights take care for sufficient air ventilation to prevent LED overheating. The total efficiency and light distribution of this LED depends on the structure of the luminaire where it is used in. Technical data subject common tolerances. Measure data acc. Asmetec Test lab or original manufacturer data and acc. EU 874/2012 and 2010/30/EU			
Entsorgung / Waste Treatment			
LED-Leuchtmittel enthalten Wertstoffe. Bitte geben Sie die Lampen nach Gebrauch beim Wertstoffhof ab oder senden Sie sie an Asmetec zum Recycling zurück.			
LED-lamps contain valuable raw materials. Please dispose them after use at the Local Court of Value Materials or return them for free disposal to Asmetec.			
Prüfberichte / Test Reports			
Individuelle Prüfberichte zu colorimetrischen, photometrischen und elektrischen, elektromagnetischen Daten erstellen wir auf Wunsch im eigenen Labor.			
Individual test reports for colorimetric, photometric, electrical and electromagnetic data upon request made in own lab.			
Artikelnummern			item numbers
warm weiß	auf Anfrage / upon request		warm white
natur weiß	auf Anfrage / upon request		nature white
tag weiß	102295		pure white
kalt weiß	auf Anfrage / upon request		cold white

ENERGY LABEL
METOLIGHT LT-SCE-150-24V-RC
Energy efficiency class: A+
Power consumption: 25,7 kWh/1000h



28,0 mm

tagweiß / pure white

CE-Konformität CE-conformity

Dieser Artikel fällt unter die EU-Verordnung This item is under EC-regulation: 1194/2012. Er erfüllt die Richtlinien it fulfills these rules:

ErP 2009/125/EU
NRS/LVD 2014/35/EU
EMV/EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
WEEE - 2012/19/EU

Asmetec - WEEE DE74399040

